

# URETANO 1K

## SELLADOR DE ADOQUINES MEJORADOR DEL COLOR DE 1 PARTE



El URETANO 1K de INSECO es un acabado protector a base de agua, de un solo componente, diseñado para sellar y mejorar el color de los adoquines de concreto. El URETANO 1K penetra en la superficie y produce una película transparente, resistente y duradera que realzará el color de los adoquines de manera similar a sus contrapartes a base de solventes, unirá la arena para juntas y protegerá contra daños por agua, manchas y rayos UV. El URETANO 1K también brinda protección contra el moho y una tremenda resistencia contra el desgaste causado por el tráfico peatonal y vehicular. El URETANO 1K se puede aplicar a adoquines húmedos, lo que permite su limpieza y sellado el mismo día.

Aspecto húmedo y alto brillo

Puede aplicarse a superficies húmedas

Sella y protege

Mejora el color

Repele el agua



[CLICK HERE FOR ENGLISH](#)

**USOS RECOMENDADOS:** Para adoquines de hormigón y ladrillo, pizarra, tejas de Saltillo y tejas de barro debidamente preparados.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Se debe eliminar la suciedad, la grasa, la mugre y cualquier material extraño antes de aplicar el nuevo recubrimiento. Trate la superficie en busca de moho. El aceite y la grasa se deben fregar con una solución de Oxiclean y agua. Comuníquese con un representante de INSECO para obtener especificaciones detalladas de preparación de superficies.

**NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES PINTADAS.**

**INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD:** Mezclar bien el producto y aplicar con brocha, rodillo o pulverizador sin aire. Al rociar, utilice una punta diseñada para recubrimientos brillantes. Aplicar cuando la temperatura de la superficie y del aire sea superior a 50 grados. F. No lo aplique si existe amenaza de lluvia o si la humedad o el rocío pueden condensarse en la superficie antes del curado de El URETANO 1K. Cubrir y proteger toda la vegetación y áreas aledañas que no estén selladas. No aplique demasiado, no empape el sustrato ni permita que el producto se encharque. Se recomiendan dos capas finas para un mejor rendimiento.

**LIMPIEZA:** Limpie los goteos y derrames inmediatamente con un paño húmedo. Limpiar herramientas y equipos con jabón y agua dulce.

**COBERTURA (TEÓRICA):** La cobertura dependerá de la porosidad y el contorno de la superficie que se está recubriendo. La cobertura suele ser de 200 a 300 pies cuadrados por galón.

**PRECAUCIÓN: ¡MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! ¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN.** Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse a sí mismo ya su familia comunicándose con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

|  |  |
|--|--|
| Acabado:                                 | Alto brillo  |
| Tipo de pigmento:                        | Ninguno  |
| Tipo de vehículo:                        | Uretano Acrílico   |
| Tipo de solvente:                        | Agua   |
| % Sólidos Por Peso:                      | 50 % +/- 2%  |
| % Sólidos Por Volumen:                   | 48 % +/- 2%  |
| Densidad:                                | 8.55 libras. por galon   |
| Viscosidad @ 75 grados. F (24 grados C): | Similar al agua  |
| Recubrimiento VOC:                       | <50 g/l  |
| Punto de inflamación mínimo:             | No inflamable  |
| Propagación de la llama:                 | Clasificación de clase A en sustrato no combustible  |
| Tiempo de secado estimado:               | Toque: 30-60 minutos<br>Repintar: 2 horas<br>Tráfico peatonal: 24 horas<br>Tráfico Vehicular: 72 Horas |

**EL URETANO 1K es a base de agua. No congelar.**

Los datos técnicos contenidos aquí son verdaderos y precisos en la fecha de emisión, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Se debe contactar a un representante de Inseco con cualquier pregunta relacionada con la información del producto o los procedimientos de aplicación. Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad de INSECO, pero no se expresa ni implica ninguna otra garantía. La responsabilidad, si la hubiere, se limita al reemplazo del producto o al precio de compra.



**INSECO**

INSECO, Inc.  
2897 South Street  
Fort Myers, FL 33916

[insecoproducts.com](http://insecoproducts.com)  
(800) 883-5150  
[info@insecoproducts.com](mailto:info@insecoproducts.com)