



NPS RX

# DECAPANTE DE PINTURA NATURAL

NPS Rx DECAPANTE DE PINTURA NATURAL de pavimentador es un producto ecológico, biodegradable y de bajo diseñado para eliminar múltiples capas de varios tipos de selladores. NPS Rx no contiene cloruro de metileno, N-metil-pirrolidona o cáusticos. NPS Rx realiza por penetrar y suavizar la película de pintura. Todas las características naturales y biodegradables. Hacen que NPS Rx sea seguro, fácil de usar y práctico para la mayoría de las aplicaciones de pelado. NPS Rx no lo hará dañar herramientas y equipos como la mayoría de los decapantes químicos. Disponible en aerosol y formulaciones de gel.

Eco-Amigable

SIN cloruro de metileno

NO N-metil Pirrolidona

SIN Cáustica

Actuación rápida



[CLICK HERE FOR ENGLISH](#)

## USOS RECOMENDADOS:

NPS Rx eliminará la mayoría de los selladores, pinturas y barnices, tanto a base de solventes como de agua, incluidos productos de látex, acrílicos, alquídicos, tintes, lacas, uretanos, epoxis y más. Se puede aplicar a prácticamente cualquier sustrato y no dañará el sustrato ni dañará el medio ambiente ni será perjudicial para los animales o los seres humanos.

## INFORMACIÓN DE APLICACIÓN:

Antes de aplicar NPS Rx, asegúrese de que todas las áreas que no se van a decapar estén completamente protegidas. El NPS Rx debe aplicarse directamente desde el envase con brocha, rodillo o pulverizador. NPS Rx no es tan efectivo cuando se aplica a una superficie caliente. Si el área que se va a decapar está expuesta a la luz solar directa, se recomienda cubrir el área con plástico después de aplicar el NPS Rx para evitar la evaporación. El NPS Rx no es dañino si entra en contacto con la piel; sin embargo, se recomiendan guantes y gafas de neopreno. El contacto con NPS Rx puede causar irritaciones en la piel.

1. Aplique una cantidad generosa de NPS Rx a la superficie que requiere decapado.
2. Aplique NPS Rx en las áreas ranuradas.
3. Permita que NPS Rx repose durante un mínimo de 20 a 30 minutos. Condiciones climáticas, tipo de recubrimiento que se está eliminando y espesor del recubrimiento
4. Después de que comience el ablandamiento de la película de pintura y la película comience a arrugarse o ampollarse, simplemente raspe o lave a presión la película del sustrato.
5. El agua desactivará el decapante.
6. No permita que el NPS Rx se seque antes de retirarlo. NPS Rx se desactiva cuando se seca.
7. Es posible que se requieran aplicaciones adicionales de NPS Rx para eliminar múltiples capas de pintura o revestimientos persistentes.
8. Después de decapar, el sustrato debe lavarse con un detergente desengrasante. Oxy Clean es un limpiador recomendado.

## LIMPIAR:

Limpie las herramientas y el equipo con agua dulce y jabón.

## COBERTURA (TEÓRICA):

La cobertura varía según el espesor del revestimiento, la porosidad de la superficie y el contorno de la superficie. La cobertura suele promediar 150-200 pies por galón.

**PRECAUCIÓN: ¡MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! ¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN.** Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse a sí mismo ya su familia comunicándose con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

Los datos técnicos contenidos en este documento son verdaderos y precisos en la fecha de emisión, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Se debe contactar a un representante de INSECO con cualquier pregunta relacionada con la información del producto o los procedimientos de aplicación. Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad de INSECO, pero no se expresa ni implica ninguna otra garantía. La responsabilidad, si la hubiere, se limita al reemplazo del producto o al precio de compra.



**INSECO**

INSECO, Inc.  
2897 South Street  
Fort Myers, FL 33916

[insecoproducts.com](http://insecoproducts.com)  
(800) 883-5150  
[info@insecoproducts.com](mailto:info@insecoproducts.com)

