



PAVER SEAL Rx

WATER BASED COLOR ENHANCING SEALER

INSECO's PAVER SEAL Rx is a water based alternative to INSECO's CLEAR CONCRETE SEALER. It is an environmentally friendly, protective finish designed to seal and enhance the color of concrete pavers. PAVER SEAL Rx penetrates into the surface and produces a tough, durable, clear film that will enhance the pavers color similar to its solvent based counterparts, PAVER SEAL Rx binds the joint sand and protects against water damage, staining and UV ray damage. PAVER SEAL Rx also provides mildew protection and tremendous resistance against wear from both foot and vehicular traffic. PAVER SEAL Rx may be applied to damp pavers which allows for same day cleaning and sealing.

Repels
Water

Seals &
Protects

Enhances
Color

Semi-Gloss
Finish

May apply
to damp
surfaces



HAGA CLIC AQUÍ PARA ESPAÑOL

RECOMMENDED USES: For properly prepared concrete and brick pavers, slate, Saltillo tiles and clay roof tiles.

SURFACE PREPARATION: Dirt, grease, grime and any foreign material must be removed before application of new coating. Treat surface for mildew. Oil and grease should be scrubbed with a solution of OxiClean and water. Contact an INSECO representative for detailed surface preparation specifications.

DO NOT APPLY TO PAINTED SURFACES.

APPLICATION: Mix product thoroughly and apply with brush, roller or airless sprayer. When spraying, use a tip designed for gloss coatings. Apply when surface and air temperatures are above 50 Deg. F. Do not apply if the threat of rain exists or if moisture or dew may condense on the surface prior to PAVER SEAL Rx curing. Cover and protect all vegetation and surrounding areas not being sealed. Do not over apply, soak the substrate or allow product to puddle. Two thin coats are recommended for best performance.

RECOMMENDED THINNER: PAVER SEAL Rx does not require thinning and should be used as is, directly from the container.

CLEAN UP: Clean up drips and spills immediately using a damp cloth. Clean tools and equipment with soap and fresh water.

COVERAGE (THEORETICAL): Coverage will vary depending on coating thickness, surface porosity and surface contour. Coverage typically averages 200-300 feet per gallon.

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear an NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Carefully clean up with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

| | |
|------------------------------------|--|
| Finish: | Semi-Gloss |
| Pigment Type: | None |
| Vehicle Type: | Modified Acrylic |
| Solvent Type: | Water |
| % Solids By Weight: | 40 % +/- 2% |
| % Solids By Volume: | 37 % +/- 2% |
| Density: | 8.45 lbs. per gallon |
| Viscosity @ 75 deg. F (24 deg. C): | Waterlike |
| Coating VOC: | <50 g/l |
| Flash Point, Minimum: | Not Flammable |
| Flame Spread: | Class A rating on non combustible substratum |
| Estimated Dry Time: | Touch: 30-60 Minutes Recoat: 2 Hours Foot Traffic: 24 Hours Vehicular Traffic: 72 Hours |

PAVER SEAL Rx is water based. Do not Freeze.

Technical data contained here in is true and accurate at the date of issue, but is subject to change without notice. An Inseco representative should be contacted with any questions concerning product information or application procedures. Our products conform to Inseco quality standards, but no other warranty is expressed or implied. Liability, if any, is limited to the replacement of product or purchase price.



INSECO

INSECO, Inc.
2897 South Street
Fort Myers, FL 33916

insecoproducts.com
(800) 883-5150
info@insecoproducts.com





PAVER SEAL Rx

SALER DE MEJORA DE COLOR A BASE DE AGUA

INSECO SELLADOR DE PAVER Rx es una alternativa a base de agua al INSECO SELLADOR TRANSPARENTE DE CONCRETO. Es un acabado protector respetuoso con el medio ambiente diseñado para sellar y realzar el color de los adoquines de hormigón. SELLADOR DE PAVER Rx penetra en la superficie y produce una película resistente, duradera y transparente que realzará el color de los adoquines de manera similar a sus contrapartes a base de solventes. SELLADOR DE PAVER Rx une la arena para juntas y protege contra daños por agua, manchas y daños por rayos UV. SELLADOR DE PAVER Rx también brinda protección contra el moho y una tremenda resistencia contra el desgaste causado por el tráfico peatonal y vehicular. SELLADOR DE PAVER Rx se puede aplicar a adoquines húmedos, lo que permite su limpieza y sellado el mismo día.

Debe prepararse: limpio y seco superficie

Semibrillante

200-300 pies cuadrados cobertura/galón

2 capas finas recomendado

Puede aplicar humedecer superficies



[CLICK HERE FOR ENGLISH](#)

USOS RECOMENDADOS: Para adoquines de hormigón y ladrillo, pizarra, tejas de Saltillo y tejas de barro debidamente preparados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Se debe eliminar la suciedad, la grasa, la mugre y cualquier material extraño antes de aplicar el nuevo recubrimiento. Trate la superficie en busca de moho. El aceite y la grasa se deben fregar con una solución de OxiClean y agua. Póngase en contacto con un representante de INSECO para obtener especificaciones detalladas de preparación de superficies.

NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES PINTADAS.

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD: Mezclar bien el producto y aplicar con brocha, rodillo o pulverizador sin aire. Al rociar, utilice una punta diseñada para recubrimientos brillantes. Aplicar cuando la temperatura de la superficie y del aire sea superior a 50 grados. F. No aplique si existe amenaza de lluvia o si la humedad o el rocío pueden condensarse en la superficie antes del curado de SELLADOR DE PAVER Rx. Cubrir y proteger toda la vegetación y áreas aledañas que no estén selladas. No aplique demasiado, no empape el sustrato ni permita que el producto se encharque. Se recomiendan dos capas finas para un mejor rendimiento.

DILUYENTE RECOMENDADO: SELLADOR DE PAVER Rx no requiere dilución y debe usarse tal cual, directamente del contenedor.

LIMPIEZA: Limpie los goteos y derrames inmediatamente con un paño húmedo. Limpiar herramientas y equipos con jabón y agua dulce.

COBERTURA (TEÓRICA): La cobertura dependerá de la porosidad y el contorno de la superficie que se está recubriendo. La cobertura suele ser de 200 a 300 pies cuadrados por galón.

PRECAUCIÓN: ¡MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN.** Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse a sí mismo ya su familia comunicándose con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en www.epa.gov/lead.

| | |
|--|--|
| Acabado: | Semibrillante |
| Tipo de pigmento: | Ninguno |
| Tipo de vehículo: | Acrílico modificado |
| Tipo de solvente: | Agua |
| % Sólidos Por Peso: | 40 % +/- 2% |
| % Sólidos Por Volumen: | 37 % +/- 2% |
| Densidad: | 8.45 libras. por galon |
| Viscosidad @ 75 grados. F (24 grados C): | Similar al agua |
| Recubrimiento VOC: | <50 g/l |
| Punto de inflamación mínimo: | No inflamable |
| Propagación de la llama: | Clasificación de clase A en sustrato no combustible |
| Tiempo de secado estimado: | Al tacto: 30 a 60 minutos Reaplicación: 2 horas Tráfico peatonal: 24 horas Tránsito vehicular: 72 horas |

SELLADOR DE PAVER Rx es a base de agua. No congelar.

Los datos técnicos contenidos aquí son verdaderos y precisos en la fecha de emisión, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Se debe contactar a un representante de Inseco con cualquier pregunta relacionada con la información del producto o los procedimientos de aplicación. Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad de Inseco, pero no se expresa ni implica ninguna otra garantía. La responsabilidad, si la hubiere, se limita al reemplazo del producto o al precio de compra.



INSECO, Inc.
2897 South Street
Fort Myers, FL 33916

insecoproducts.com
(800) 883-5150
info@insecoproducts.com

