



# 1K URETHANE

## 1 PART COLOR ENHANCING PAVER SEALER

INSECO's 1K URETHANE is a water based, single component, protective finish designed to seal and enhance the color of concrete pavers. 1K URETHANE penetrates into the surface and produces a tough, durable, clear film that will enhance the pavers color similar to its solvent based counterparts, bind the joint sand and protect against water damage, staining and UV ray damage. 1K URETHANE also provides mildew protection and tremendous resistance against wear from both foot and vehicular traffic. 1K URETHANE may be applied to damp pavers which allows for same day cleaning and sealing.

Wet Look & High Gloss

May Apply to Damp Surfaces

Seals & Protects

Enhances Color

Repels Water

**RECOMMENDED USES:** For properly prepared concrete and brick pavers, slate, Saltillo tiles and clay roof tiles.

**SURFACE PREPARATION:** Dirt, grease, grime and any foreign material must be removed before application of new coating. Treat surface for mildew. Oil and grease should be scrubbed with a solution of Oxiclean and water. Contact an INSECO representative for detailed surface preparation specifications.

**DO NOT APPLY TO PAINTED SURFACES.**

**APPLICATION:** Mix product thoroughly and apply with brush, roller or airless sprayer. When spraying, use a tip designed for gloss coatings. Apply when surface and air temperatures are above 50 Deg. F. Do not apply if the threat of rain exists or if moisture or dew may condense on the surface prior to 1K URETHANE curing. Cover and protect all vegetation and surrounding areas not being sealed. Do not over apply, soak the substrate or allow product to puddle. Two coats are recommended for best performance.

**DRY TIME:** Touch: 30 to 60 minutes. Recoat: 2 hours. Foot traffic: 24 hours. Vehicular traffic: 72 hours.

**CLEAN UP:** Clean up drips and spills immediately using a damp cloth. Clean tools and equipment with soap and fresh water.

**COVERAGE (THEORETICAL):** Coverage will depend on porosity and contour of the surface being coated. Coverage typically averages 200-300 square feet per gallon.

**CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!**

**WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC. EXPOSURE CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE.** Wear an NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Carefully clean up with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).



HAGA CLIC AQUÍ PARA ESPAÑOL

Finish:	High-Gloss
Pigment Type:	None
Vehicle Type:	Acrylic Urethane
Solvent Type:	Water
% Solids By Weight:	50 % +/- 2%
% Solids By Volume:	48 % +/- 2%
Density:	8.55 lbs. per gallon
Viscosity @ 75 deg. F (24 deg. C):	Waterlike
Coating VOC:	<50 g/l
Flash Point, Minimum:	Not Flammable
Flame Spread:	Class A rating on non combustible substratum
Estimated Dry Time:	Touch: 30-60 Minutes Recoat: 2 Hours Foot Traffic: 24 Hours Vehicular Traffic: 72 Hours

**1K URETHANE is water based. Do not Freeze.**

Technical data contained here in is true and accurate at the date of issue, but is subject to change without notice. An Inseco representative should be contacted with any questions concerning product information or application procedures. Our products conform to Inseco quality standards, but no other warranty is expressed or implied. Liability, if any, is limited to the replacement of product or purchase price.



**INSECO**

INSECO, Inc.  
2897 South Street  
Fort Myers, FL 33916

[insecoproducts.com](http://insecoproducts.com)  
(800) 883-5150  
[info@insecoproducts.com](mailto:info@insecoproducts.com)

# URETANO 1K

## SELLADOR DE ADOQUINES MEJORADOR DEL COLOR DE 1 PARTE



El URETANO 1K de INSECO es un acabado protector a base de agua, de un solo componente, diseñado para sellar y mejorar el color de los adoquines de concreto. El URETANO 1K penetra en la superficie y produce una película transparente, resistente y duradera que realzará el color de los adoquines de manera similar a sus contrapartes a base de solventes, unirá la arena para juntas y protegerá contra daños por agua, manchas y rayos UV. El URETANO 1K también brinda protección contra el moho y una tremenda resistencia contra el desgaste causado por el tráfico peatonal y vehicular. El URETANO 1K se puede aplicar a adoquines húmedos, lo que permite su limpieza y sellado el mismo día.

Aspecto húmedo y alto brillo

Puede aplicarse a superficies húmedas

Sella y protege

Mejora el color

Repele el agua



[CLICK HERE FOR ENGLISH](#)

**USOS RECOMENDADOS:** Para adoquines de hormigón y ladrillo, pizarra, tejas de Saltillo y tejas de barro debidamente preparados.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Se debe eliminar la suciedad, la grasa, la mugre y cualquier material extraño antes de aplicar el nuevo recubrimiento. Trate la superficie en busca de moho. El aceite y la grasa se deben fregar con una solución de Oxiclean y agua. Comuníquese con un representante de INSECO para obtener especificaciones detalladas de preparación de superficies.

**NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES PINTADAS.**

**INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD:** Mezclar bien el producto y aplicar con brocha, rodillo o pulverizador sin aire. Al rociar, utilice una punta diseñada para recubrimientos brillantes. Aplicar cuando la temperatura de la superficie y del aire sea superior a 50 grados. F. No lo aplique si existe amenaza de lluvia o si la humedad o el rocío pueden condensarse en la superficie antes del curado de El URETANO 1K. Cubrir y proteger toda la vegetación y áreas aledañas que no estén selladas. No aplique demasiado, no empape el sustrato ni permita que el producto se encharque. Se recomiendan dos capas finas para un mejor rendimiento.

**LIMPIEZA:** Limpie los goteos y derrames inmediatamente con un paño húmedo. Limpiar herramientas y equipos con jabón y agua dulce.

**COBERTURA (TEÓRICA):** La cobertura dependerá de la porosidad y el contorno de la superficie que se está recubriendo. La cobertura suele ser de 200 a 300 pies cuadrados por galón.

**PRECAUCIÓN: ¡MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! ¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN.** Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse a sí mismo ya su familia comunicándose con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

Acabado:	Alto brillo
Tipo de pigmento:	Ninguno
Tipo de vehículo:	Uretano Acrílico
Tipo de solvente:	Agua
% Sólidos Por Peso:	50 % +/- 2%
% Sólidos Por Volumen:	48 % +/- 2%
Densidad:	8.55 libras. por galon
Viscosidad @ 75 grados. F (24 grados C):	Similar al agua
Recubrimiento VOC:	<50 g/l
Punto de inflamación mínimo:	No inflamable
Propagación de la llama:	Clasificación de clase A en sustrato no combustible
Tiempo de secado estimado:	Toque: 30-60 minutos Repintar: 2 horas Tráfico peatonal: 24 horas Tráfico Vehicular: 72 Horas

**EL URETANO 1K es a base de agua. No congelar.**

Los datos técnicos contenidos aquí son verdaderos y precisos en la fecha de emisión, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Se debe contactar a un representante de Inseco con cualquier pregunta relacionada con la información del producto o los procedimientos de aplicación. Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad de INSECO, pero no se expresa ni implica ninguna otra garantía. La responsabilidad, si la hubiere, se limita al reemplazo del producto o al precio de compra.



**INSECO**

INSECO, Inc.  
2897 South Street  
Fort Myers, FL 33916

[insecoproducts.com](http://insecoproducts.com)  
(800) 883-5150  
[info@insecoproducts.com](mailto:info@insecoproducts.com)